

LED-Leuchten / *LED Lamps*

LE-150/300-SX, LE-150-600-L



- strahlend helles weißes Licht
 - universelle Montagemöglichkeiten
 - Magnet oder Schraubbefestigung
 - bruchstabile Kunststoffabdeckung
 - keine zerbrechliche Röhre
 - andere Farben auf Anfrage lieferbar
 - geringes Gewicht
 - vielfältige Einsatzmöglichkeiten
 - energiesparend
- *luminous bright light*
 - *universal assembly possibilities*
 - *magnet or screw fastening*
 - *shatterproof plastic cover*
 - *no fragile tube*
 - *other light colours on request*
 - *low weight*
 - *universal assembly possibilities*
 - *power-saving*

Technische Daten <i>Technical data</i>	LE-150-SX	LE-150-L		LE-300-SX	LE-300-L (*)		LE-600-L	
Spannung: <i>Voltage:</i>	24 V DC	24 V DC	230V AC	24V DC	24 V DC	230V AC	24 V DC	230V AC
Stromaufnahme: (bei 24V) <i>Amperage:</i>	125 mA	125 mA	18 mA	210 mA	210 mA	44 mA	420 mA	88 mA
Leistungsaufnahme: <i>Power input:</i>	3 W	3 W	5 W	5 W	5 W	10 W	10 W	20 W
Steckbare Anschlussleitung: Hohlstecker 2,5 mm, 2 mtr. <i>Plugged wire with barrel connector 2,5mm, 2 mtr. long</i>	X	-		X	-		-	
Feste Anschlussleitungl 2 mtr. <i>Fixed connection cable 2 mtr.</i>	-	X		-	X		X	
Ein-Aus-Schalter: <i>Switch for on / off:</i>	X	-		X	-		-	
Abmessungen: (L x B x H) <i>Dimensions: (L x B x H) (mm)</i>	185 x 25 x 34	175 x 25 x 34		364 x 25 x 34	355 x 25 x 34		640 x 25 x 34	
Lochabstand für Befestigung: <i>Distance of mounting holes:</i>	175 mm	160 mm		350 mm	350 mm		625 mm	
Gewicht : <i>Weight:</i>	100 g	150 g		370 g	400 g	440 g	670 g	710 g
Schutzart: <i>Degree of protection:</i>	IP 40	IP 54		IP 40	IP 54		IP 54	

(*) Sonderausführung LE-300-LRW mit Farbumschaltung Rot / Weiß zur Signalisierung von Störungen
Special equipment LE-300-LRW with color change-over red / white for signaling of disturbances



Lieferumfang:


- LED-Leuchte
- Anschlussleitung mit Stecker, 2 m lang (nur SX)
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

Included in delivery:

- LED-lamp
- connection cable with barrel connector, 2 m (only SX)
- 2 magnetic foils
- fastening screws

Zubehör für LED-Schaltschrankleuchten

Accessories for LED enclosure lamps



Steckernetzteil SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sek.: 24V DC
Hohlstecker 2,5mm

Plug-in power supply SN-LE-230

*Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sec. : 24V DC
barrel connector 2,5mm*




Netzteil für Tragschiene MDR-20-24

Prim.: 100-240V 50/60Hz, 0,55A
Sek.: 24V DC, 1A

Power supply for mounting rail MDR-20-24

*Prim.: 100-240V 50/60Hz, 0,55A
Sec. : 24V DC, 1A*



Netzteil IP 67 LPH-18-24

Prim.: 180-264V 50/60Hz, 18W
Sek.: 24V DC

Power supply IP 67 LPH-18-24

*Prim.: 180-264V 50/60Hz, 18W
Sek.: 24V DC*



Türpositionsschalter S-K

Türpositionsschalter mit Adapter
und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile.

Door position switch S-K

*Door position switch with adaptor and
screws for all
major control cabinet profiles.*



Türpositionsschalter S-K-LE-30

Türpositionsschalter mit
angeschlossener Leitung,
Hohlstecker 2,5mm für LE-300-SX,
Adapter und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile

Door position switch S-K-LE-30

*Door position switch with
connection cable,
barrel connector 2,5 mm,
adaptor and screws for all major
control cabinet profiles.*



Haltemagnet HaMag

sehr starker Neodym-Magnet
mit schwarzer Gummiummantelung
Durchmesser: 22mm
mit Gewindebolzen M4

Holding magnet HaMag

*very strong neodymium magnet
with black rubber coating.
diameter: 22mm
with thread bolt M4*